

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: ld@nt-rt.ru

www.ld.nt-rt.ru

Краны шаровые для жидкости полнопроходные, с удлиненным штоком

КШ.Ц.П.ххх.ххх.хх Н=хххх



Спецификация материалов



- **Корпус:** сталь (Ст.20, 12X18H10T, 09Г2С - LD Energy)
- **Шар:** нержавеющая сталь
- **DN 50-65:** AISI 304; **DN 80-400:** AISI 409
- **Шток:** нержавеющая сталь (12X18H10T, 20X13)
- **Уплотнение штока:** фторсилоксановый эластомер
- **Уплотнение штока/подшипник скольжения:** фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
- **Уплотнение шара:** фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Защитное покрытие особоусиленного типа

- Protegol

Управление

- Т-ключ
- Редуктор **ProGear**
- Электропривод
- Пневмопривод



Основные технические характеристики

DN	PN	Артикул	Код	d	d*	s	D	H	L
50	40	12200500402MULD150000000	КШ.Ц.П.050.040.02 H=1500	49	57	3,5	89	по заказу	1500
65	25	12200650252MULD150000000	КШ.Ц.П.065.025.02 H=1500	64	76	4	114	по заказу	1500
80	25	12200800252MULD150000000	КШ.Ц.П.080.025.02 H=1500	75	89	4	133	по заказу	1500
100	25	12201000252MULD150000000	КШ.Ц.П.100.025.02 H=1500	100	108	5	180	по заказу	1500
125	25	12201250252MULD150000000	КШ.Ц.П.125.025.02 H=1500	125	133	6	219	по заказу	1500
150	25	12201500252MULD150000000	КШ.Ц.П.150.025.02 H=1500	148	159	6	273	по заказу	1500
200	25	12202020252MULD150000000	КШ.Ц.П.200.025.02 H=1500	200	219	8	351	по заказу	1500
250*	16	12202500162MULD150000000	КШ.Ц.П.250.016.02 H=1500	248	273	8	426	по заказу	730
300*	16	12203000162MULD150000000	КШ.Ц.П.300.016.02 H=1500	300	325	8	530	по заказу	730
400*	16	12204000162MULD150000000	КШ.Ц.П.400.016.02 H=1500	390	426	10	630	по заказу	970

* Поставляется с редуктором **ProGear** в комплекте.

H - Указывается высота штока до 3000 мм.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
 Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
 Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
 Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: Ide@nt-rt.ru